COP® Vertriebs GmbH
Klenauer Str. 1a, D-86561 Oberweilenbach
☎ +49- (0)8445-9296-0 Fax: +49- (0)8445-9296-50
e-mail: service@cop-gmbh.de homepage: www.cop-gmbh.de

Bedienungsanleitung COP® 9760 Holstersteg für Safariland Holster 6TS für hohe Trageweise (hoch sitzend) aus Cordura®

Gürtelsteg Artikelnr.: 219760-SL6 inkl. Schrauben,

für Holster beginnend mit der Art.Nr. SL6…..

Vorderansicht

Rückansicht

Beim 6TS Holster werden 12 mm Schrauben (SLScrew-12) benötigt.

Holster Art.Nr. beginnend mit SL6…..

Entfernen des alten Gürtelstegs:

Der bestehende Holstersteg wird durch Lösen der Befestigungsschrauben mit dem Innensechskantschlüssel vom Holster entfernt. Der Innensechskantschlüssel ist im Lieferumfang des **Safariland Holster** enthalten. Die entnommenen Schrauben bitte durch die mitgelieferten Schrauben 12 mm ersetzen.

Anbringen des COP® 9760 Holsterstegs am Holster.

Achtung: Für Holster 6TS (SL6…) verwenden sie bitte **12 mm** lange Schrauben.

Einstellung des Ziehwinkels:

Dazu die markierten Schrauben auf dem Bild lösen, die Gürtelschlaufe entweder mit- oder gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Schrauben wieder handfest festschrauben. Zum Lösen/ Festschrauben darf ausschließlich der dafür vorgesehene Innensechskantschlüssel (angloamerikanisches Schraubenmaß) verwendet werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Schrauben in Folge der Verwendung eines Innensechskantschlüssels mit europäischen Schraubenmaß stark beschädigt werden. **NUR** original Safariland-Schrauben dürfen an Safariland Holstern und Zubehör verwendet werden. Die Verwendung anderer Schrauben kann zu Materialschäden führen, nach Auswahl des Ziehwinkels werden die drei Schrauben einfach angezogen.

Anbringen an der Koppel:

Das Holster wird auf die Koppel aufgeschlauft und in die gewünschte Position gebracht.

COP® Vertriebs GmbH
Klenauer Str. 1a, D-86561 Oberweilenbach
☎ +49- (0)8445-9296-0 Fax: +49- (0)8445-9296-50
e-mail: service@cop-gmbh.de homepage: www.cop-gmbh.de

Bedienungsanleitung COP® 9760 Holstersteg für Safariland Holster 7TS für hohe Trageweise (hoch sitzend) aus Cordura®

Gürtelsteg Artikelnr.: 219760-SL7 inkl. Schrauben,

für Holster beginnend mit der Art.Nr. SL7…..

Vorderansicht

Rückansicht

Beim 7TS Holster werden 9 mm Schrauben (SLScrew-9) benötigt.

Holster Art.Nr. beginnend mit SL7…..

Entfernen des alten Gürtelstegs:

Der bestehende Holstersteg wird durch Lösen der Befestigungsschrauben mit dem Innensechskantschlüssel vom Holster entfernt. Der Innensechskantschlüssel ist im Lieferumfang des **Safariland Holster** enthalten. Die entnommenen Schrauben bitte durch die mitgelieferten Schrauben 9 mm ersetzen.

Anbringen des COP® 9760 Holsterstegs am Holster.

Achtung: Für Holster 7TS (SL7…) verwenden sie bitte **9 mm** lange Schrauben.

Schrauben lösen

Einstellung des Ziehwinkels:

Dazu die markierten Schrauben auf dem Bild lösen, die Gürtelschlaufe entweder mit- oder gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Schrauben wieder handfest festschrauben. Zum Lösen/ Festschrauben darf ausschließlich der dafür vorgesehene Innensechskantschlüssel (angloamerikanisches Schraubenmaß) verwendet werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Schrauben in Folge der Verwendung eines Innensechskantschlüssels mit europäischen Schraubenmaß stark beschädigt werden. **NUR** original Safariland-Schrauben dürfen an Safariland Holstern und Zubehör verwendet werden. Die Verwendung anderer Schrauben kann zu Materialschäden führen, nach Auswahl des Ziehwinkels werden die drei Schrauben einfach angezogen.

Anbringen an der Koppel:

Das Holster wird auf die Koppel aufgeschlauft und in die gewünschte Position gebracht.